



91110

DOWNLIGHT DA INCASSO



Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Incasso LED da interno per installazione nel controsoffitto o sottopensile. Corpo in policarbonato termoconduttivo. Lente in metacrilato. Diametro 30mm altezza 17mm. IP20. 350mA. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Downlight da incasso		
	Tipo di installazione	Incasso a plafone		
Dimensione	Diametro	30mm		
	Altezza	17mm		
	Foro	24mm		
Lampada	LED	CREE		
	LED/W	1W		
	Flusso luminoso nominale	91110/45/3K/_	80lm	91110/45/4K/_ 100lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K		
	Indice di resa cromatica CRI	>80		
	LED Lifetime	50.000 h		
Luce	Distribuzione della luce	Diretta		
	Fascio di luce	40°		
Materiale	Corpo	Policarbonato termoconduttivo, trasparente o cromato		
	Lente	Metacrilato		
Dati elettrici	Corrente di esercizio	350mA		
Garanzia	Garanzia	2 anni		
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015		

CONFIGURAZIONE CODICE

91110	/	4	5	/	*	*	/	*	*
					1			2	
1	Temperatura colore	3K = 3000K; 4K = 4000K							
2	Colore	TR = trasparente; CR = cromato							