



ICE - IC10 B
Apparecchio a parete con fascia

Voci di capitolato


Apparecchio LED rettangolare da esterno per installazione a parete o a plafone. Luce diffusa. Fascia decorativa in 3 colori: bianca, grigia o antracite. Corpo in policarbonato con diffusore opale. Dimensioni ridotte: lunghezza 100mm, profondità 75mm, altezza 100mm. Scheda LED 220-240V.

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio a plafone o a parete per esterno			
	Tipo di installazione	A plafone e a parete			
Dimensione	Corpo	100x100mm			
	Profondità	75mm			
Lampada	LED	2835			
	System/W	5W			
	Flusso luminoso nominale	IC10/3K/_	600lm	IC10/4K/_	700lm
	Flusso luminoso reale	IC10/3K/_	193lm	IC10/4K/_	278lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	30.000 h			
Luce	Distribuzione della luce	Diffusa			
Materiale	Corpo	Policarbonato bianco			
	Diffusore	Opale			
	Fascia colorata	A = antracite, G = grigio, W = bianco			
IK	IK	08			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Scheda LED 220-240V			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

Configurazione codice

IC10	/	*	*	/	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.			
2	Fascia colorata	A = antracite; G = grigio; W = bianco.			