


SLIM - SM030S

BOLLARD QUADRATO













VOCI DI CAPITOLATO


Bollard LED quadrato da esterno per installazione a pavimento. Emissione luce indiretta, 360°. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006), antracite (RAL7016) o marrone scuro. Diffusore in vetro diffondente. Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi. IKO8. IP65. Altezza 300mm. Corpo 75x75mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Dimmerabile TRIAC. Selettore per la temperatura di colore 2700K-3000K-4000K integrato.

| Montaggio | Tipo di prodotto | Bollard | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | Tipo di installazione | Pavimento, terreno | | | | | | | | |
| Dimensione | Corpo | 75x75mm | | | | | | | | |
| | Altezza | 300mm | | | | | | | | |
| Lampada | LED | SAMSUNG | | | | | | | | |
| | System/W | 10.5W | | | | | | | | |
| | Flusso luminoso reale | | 2700K | 3000K | 4000K | | | | | |
| | (colore bianco) | SM030S/2A/_ | 1187lm | 1245lm | 1242lm | | | | | |
| | Temperatura di colore CCT | 2700K - 3000K - 4000K | | | | | | | | |
| | Indice di resa cromatica CRI | >80 | | | | | | | | |
| | LED Lifetime | 50.000 h L80B20 (Ta 25°) | | | | | | | | |
| | MacAdam | 3 | | | | | | | | |
| Luce | Distribuzione della luce | Indiretta 360° | | | | | | | | |
| Materiale | Corpo | Pressofusione di alluminio | | | | | | | | |
| | Colore | A= antracite RAL7016 , G= grigio RAL9006 , W= bianco RAL9003, BR= marrone scuro | | | | | | | | |
| | Diffusore | Vetro diffondente | | | | | | | | |
| | Sistema di ancoraggio | Acciaio inox, incluso. COD. KIT/SM030 | | | | | | | | |
| | Connettore stagno | Connettore coassiale a 3 poli IP68 code: 5630, non incluso. | | | | | | | | |
| IK | IK | 08 | | | | | | | | |
| Dati elettrici | Tensione di esercizio | Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso | | | | | | | | |
| Garanzia | Garanzia | 5 anni | | | | | | | | |
| Norme | Conformità alle norme EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 | | | | | | | | | |

CONFIGURAZIONE CODICE

| SM030S | | I | 2A | | 1 | * | |
|--------|--|---|----|--|---|---|--|
| | | | | | | 1 | |
| 1 | Colore A= antracite; G= grigio; W= bianco; BR= marrone scuro | | | | | | |

Accessori da ordinare separatamente



KIT/SM030

Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno incluso.



5630

Connettore coassiale a tre poli IP68 (non incluso)